

고소작업의 해결책

1. 최고 상승 높이 : 4.5m~11.8m
2. 최대 인양 하중 : 230kg~450kg
3. 확장 Platform
4. 지게차용 포켓
5. 하부 조작 스위치
6. Platform에 110V~220V 콘센트
7. 내장형 충전기
8. 자동 주차 브레이크
9. 한 손으로 조작이 가능한 착, 탈 방식 조작 스위치
10. 비상 정지 스위치
11. 하부제어판에 수동하강 밸브
12. 낙하방지 밸브 부착. 경광등, 멜로디 장착
13. 과부하방지 압력센서 장착
14. 협착방지 플랫폼 안전장치 장착(표준사양)
15. 상부협착방지 Limit S/W 장착



SSL 0812H

제원

모델		단위	SSL-0507E	SSL-0607H	SSL-0812H	SSL-1012X	SSL-1212X	
성능	높이	최대 작업높이	M	6.5	7.8	9.9	11.8	13.8
		작업대 최대높이	M	4.5	5.8	7.9	9.8	11.8
	정격 하중	전체	kg	230	230	460	400	400
		연장작업대 허용 탑승인원	kg 인	113 2	120 2	120 2	120 2	120 2
	연장 작업대	길이	M	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9
		폭	M	0.76	0.76	1.16	1.16	1.16
	속도	상승속도	m/s	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		하강속도	m/s	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		주행속도 (고속 / 저속)	km/h	4 / 0.8	4 / 0.8	3.2 / 0.8	3.5 / 0.8	3.5 / 0.8
		최소선회반경	M	1.55	1.7	2.45	2.3	2.5
	등판능력 (무부하)	%	25	25	30	25	25	
일반 제원	자중	kg	1,000	1,500	2,400	2,785	3,000	
	전장	M	1.46	1.84	2.45	2.45	2.45	
	전폭	M	0.76	0.81	1.18	1.18	1.18	
	전고	M	2.02	2.15	2.31	2.43	2.56	
	전고 (난간대 접었을 때)	M	1.73	1.72	1.88	2.1	2.13	
	최저 지상고	M	0.06	0.06	0.1	0.1	0.1	
	최저 지상고 (상승시)	M	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
	축간거리	M	1	1.35	1.85	1.85	1.85	
최대 작업 경사각	도	1.5 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3		
타이어	재질: 솔리드	cm	23 × 8	30.5 × 11.4	38 × 13	38 × 13	38 × 13	
	구동방식	-	전륜유압					
	브레이크	-	후륜유압					
배터리	용량 (5Hr)	V/Ah	24 / 85 (6V 85Ah × 4EA)	24 / 225 (6V 225Ah × 4EA)	24 / 240 (6V 240Ah × 4EA)	48 / 150 (12V, 150Ah × 4EA)		
충전기	용량 (내장형)	-	AC 단상 220V 60Hz					

▲ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.

* 정격용량 - 탑승인원을 포함한 최대 적재장비(자재 및 도구 등)의 중량을 의미합니다.

* 탑승인원 - 1인 기준 80kg